DUPLA SZENZOROS TOLATÓKAMERA LAKÓAUTÓKHOZ

A ZENEC ZE-RVSC200 típusú tolatókamerája kifejezetten lakóautókhoz lett kifejlesztve, a készülék használható lakóautókhoz, kisteherautókhoz, valamint lakókocsi-furgonokhoz.

A ZE-RVSC200 kamerát dupla szenzorral látták el, amely két különböző fókusztávolságú kameramodulból áll. 45 ° -os horizontális látószöggel a Cam1 lehetővé teszi a messzebben lévő objektumok megfigyelését, segítve abban a vezetőt, hogy úgy tudja figyelni az utat, mintha csak a visszapillantó tükörbe nézne. A Cam2 100 ° -os látószöget zár be, így ideális tolatáshoz. A Cam1 és a Cam2 vertikális és horizontális képe egymástól függetlenül mechanikusan állítható.

A ZENEC tolatókamerája érzékeny CMOS érzékelőkkel van ellátva, amelyek a magas fényerejű éles képeket adják . A nagyteljesítményű éjjellátó IR-LED (Cam2), a jármű hátsó részének megvilágítását biztosítja, amely még a sötétben is kiváló látást biztosít a vezetőnek.

A ZE-RVSC200 (Cam2) beépített mikrofonnal rendelkezik, így tolatás közben nem csak látható, hanem hallható is mi történik mögöttünk.

A tolatókamera felszerelése egyszerű,hiszen csak elég az autó hátuljára pattintani. A 17 méteres kábelhosszt 3 részes, elválasztható kábelrendszerrel, valamint két WAECO interfészadapterrel látták el. Az adapterek lehetővé teszik a ZE-RVSC200 csatlakoztatását a járműbe vezetett DOMETIC / WAECO kábelen keresztül.

A ZE-RVSC200 kompatibilis monitorokkal, valamint 2-DIN multifunkciós készülékekkel, amelyek két kamera bemenettel rendelkeznek (RCA). Az olyan készülékek esetében, amelyek csak egy kamerát használnak, a ZE-RVSC200 működtetéséhez kamerakapcsoló szükséges.

FŐBB JELLEMZŐK

- Kompakt dupla szenzoros tolatókamera
- Gyorsan felszerelhető “click-on” rendszer a tolatókamerán
- Cam1 szenzor 45°-os és Cam2 szenzor 100°-os horizontális látószöggel
- Manuális beállítás vertikálisan / horizontálisan a Cam1 / Cam2-höz
- IR-LED éjszakai megvilágító rendszer a Cam2 számára dinamikus LDR fényerőszabályzással
- Beépített mikrofon (Cam2)
- Különálló 3 részes rendszer kábel 17 méteres kábelhosszúsággal
- Adapter interfész a DOMETIC / WAECO kábelhez

MŰSZAKI ADATOK

- Cam1 + Cam2: 1/4” / 6.4 mm Aptina ASX340AT CMOS szenzor
- Látószög Cam1 / Cam2 (horizontálisan): 45° / 100°
- Lencse fókusztávolsága Cam1 / Cam2: f4.2 / f2.0
- Szenzor képfelbontása: 680 (H) x 512 (V) pixels
- Videó kimeneti jel felbontása: > 420 TV lines
- Filmkocka szám: 60 fields/sec.
- TV rendszer: NTSC / 60 fps
- Jel-zaj arány: > 48 dB
- Fényérzékenység Cam1: 0.5 Lux/F1.2/50IRE; Cam 2: 0 Lux IR ON
- Video kimenet: 1.0 Vp-p, 75 ohms CVBS
- Fehér egyensúly: Auto
- Háttérfény: Auto
- Gamma korrekció: 0.45
- Gain kontroll: Auto
- Szinkron rendszer: Auto
- Tápellátás: DC 12 V
- Áramellátás (@12 V DC): 50 mA Cam1 + 80 mA Cam2
- IP védettség: IP69K
- Működési hőmérséklet: -30° C ~ +75° C